

Водяные и масляные бани.

Многоместные. Цифровое управление. LCD-дисплей с подсветкой. 4/6/8 мест.



WMB-306



WEB-4


Модель	WEB-4	WEB-6	WEB-8	WMB-306	WMB-311
Количество мест	4 (в ряд)	6 (в ряд)	8 (2 x 4)	3 ванны	
Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	610 160 160	910 140 160	610 290 160	300 155 150	300 240 150
Внешние размеры Д x Ш x В, мм	675 245 275	975 245 275	675 375 275	655 450 360	840 450 360
Мощность, Вт	1400	1800	1400 x 2	800 x 3	1000 x 3
Наполнитель	вода	вода	вода	вода	вода
Объем, л	15	20	28	6 л x 3	11 л x 3
Температура нагрева, °C	Комнатная +5 ... + 100				
Точность установки температуры, °C	± 0.2			± 0.1	
Неравномерность, °C	± 0.5			± 1.0	
Внешнее покрытие	Сталь, покрытая порошковой краской				
Рабочая камера	Нержавеющая сталь				
Контроллер	Цифровой контроллер (Digital Fuzzy Controller)				
Дисплей	Цифровой LCD дисплей с подсветкой				
Таймер	99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы»				
Защитные функции	Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика.				
Крышка	Ф 110 (наибольший размер)			Плоская крышка из нержавеющей стали	
Электропитание	220 В, 50/60 Гц				

Предназначены для нагрева, выпаривания, экстракции, и других операций термической обработки проб.

Достоинства моделей:

- Идеальны для биологических, клинических, медицинских, экологических, топливных, фармацевтических лабораторий.
- Цифровой контроллер позволяет достигнуть максимальной температурной точности.
- Удобная система управления (Jog-Shuttle Switch) и цифровой LCD дисплей с подсветкой.
- Бани выполнены из нержавеющей стали для наибольшей эффективности и длительности использования.
- Крышка из нержавеющей стали предотвращает выпаривание и сохраняет постоянную температуру.
- Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика температуры.
- Цифровой таймер (99 ч 59 м) с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы».
- Функция сохранения установок температуры и таймера.
- Функция звуковой сигнализации ошибок и окончания работы.
- Режим блокировки переключателя для безопасности процесса.
- Гарантия производителя — 2 года.

Комплектующие и аксессуары



Крышка куполообразная из нержавеющей стали (поставляется отдельно).



Крышка BFC111, четырехместная для модели WMB-311 (поставляется отдельно).



Крышка BFC106, двухместная для модели WMB-306 (поставляется отдельно).



Плоская крышка из нержавеющей стали для моделей WMB (входит в комплект поставки).

Штатив для пробирок (поставляется отдельно)
- для модели WMB-306
ВТН106 ячейки 17 мм
ВТН206 ячейки 32 мм
- для моделей WMB-311
ВТН111 ячейки 17 мм
ВТН211 ячейки 32 мм

